

S F CF 2048 H 2 B U 2 T O - I - M S - * - *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Swissbit Memory (1)

Memory タイプ (2)

F: Flash Products

製品情報 (3)

U2: USB 2.0 Drive
 CA: CFast™
 CF: CompactFlash™
 UI: UFD internal / Module
 SD: SecureDigital Card
 MM: Multimedia Card
 PA: PATA/IDE
 SA: SATA

Density (4)

0016: 16 MByte	4096: 4 GByte
0032: 32 MByte	8192: 8 GByte
0064: 64 MByte	16GB: 16 GByte
0128: 128 MByte	32GB: 32 GByte
0256: 256 MByte	64GB: 64 GByte
0512: 512 MByte	128G: 128 GByte
1024: 1 GByte	256G: 256 GByte
2048: 2 GByte	512G: 512GByte

製品識別コード (5)

H: CompactFlash™ / CFast™
 J: UFD Module 2.54 mm terminal header
 K: UFD Module 2.00 mm terminal header
 L: SD card
 N: microSD card
 O: Multimedia card
 Q: SSD 2.5"
 U: mSATA (MO-300B)
 V: SLIM SATA (MO-297A)

製品世代番号 (6)

メモリ構成 (7)

コントローラーコード (8)

Design Option (15)

転送モード、FW、構成 設定
(14)

ピンモード (13)

0: 1 nCE & R/nB	S: TSOP 1 nCE & R/nB
1: 2 nCE & R/nB	T: TSOP 2 nCE & R/nB
2: 4 nCE & R/nB	U: TSOP 4 nCE & R/nB
A: LGA 1 nCE & R/nB	E: COB 1 nCE
B: LGA 2 nCE & R/nB	F: COB 2 nCE
C: LGA 4 nCE & R/nB	

フラッシュパッケージ 分類コード (12)

M: SLC SDP (single die package)
 D: SLC DDP (dual die package)
 Q: SLC QDP (quad die package)
 N: SLC ODP (octal die package)
 G: MLC SDP (single die package)
 L: MLC DDP (dual die package)
 H: MLC QDP (quad die package)
 O: MLC ODP (octal die package)

オンドグレード (11)

I-grade Temp. (-40°C to +85°C)
 E-grade Temp. (-25°C to +85/90°C)
 C-grade Temp. (0°C to +70°C)

フラッシュメモリーメーカーコード (10)

SA: Samsung
 MT: Micron Technology
 HY: Hynix
 TO: Toshiba

フラッシュチップ搭載数 / チャンネル (9)